

Ambito	Profilo strada (dall'alto verso il basso)	STRADA				MARCIAPIEDE				PISTA CICLABILE				STALLO		Apparecchio da sostituire	Interasse punti luce (m)	Distanza palo-carreggiata (m)	Disposizione	Altezza apparecchio (m)	Sbraccio (m)	Deroghe ammissibili
		Categoria di progetto	Larghezza carreggiata (m)	Manto carreggiata	Corsie	Presenza / posizione marciapiede	Larghezza marciapiede (m)	Altezza (m)	Cat. Di progetto	Presenza / posizione pista cicl.	Larghezza pista ciclabile (m)	Altezza (m)	Cat. Di progetto	Presenza / posizione stallo	Larghezza stallo (m)							
Stradale 1	Carreggiata/ Apparecchi	M3	5,00	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2	No	/	/	/	No	/	/	/	No	/	stradale	34,00	1,00	unilaterale	8,00	/	
Stradale 2	Carreggiata/ Apparecchi	M4	6,00	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2	No	/	/	/	No	/	/	/	No	/	stradale	34,50	1,00	unilaterale	8,00	/	
Stradale 3	Ciclabile/ Marciapiede/ Carreggiata/ Apparecchi	M4	6,60	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2	Opposto agli apparecchi	0,67	0,10	P2	Opposto agli apparecchi	1,60	0,10	P2	No	/	stradale	39,00	0,50	unilaterale	9,00	2,00	
Stradale 4	Carreggiata/ Apparecchi	M4	6,00	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2	No	/	/	/	No	/	/	/	No	/	stradale	40,00	1,20	unilaterale	9,00	1,50	
Stradale 5	Marciapiede/ Carreggiata/ Apparecchi	M4	5,00	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2	Opposto agli apparecchi	2,50	0,10	P2	No	/	/	/	No	/	stradale	34,00	1,00	unilaterale	8,00	1,00	
Stradale 6	Ciclabile/ Carreggiata/ Marciapiede/ Apparecchi	M4	7,00	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2	Lato apparecchi	1,50	0,10	P2	Opposto agli apparecchi	1,60	0,10	P2	No	/	stradale	31,00	1,50	unilaterale	9,00	1,50	Almeno 1 tra MARCIAPIEDE e PISTA CICLABILE deve essere illuminato secondo norma UNI EN 13201-2
Stradale 7	Carreggiata/ Apparecchi	M5	6,50	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2	No	/	/	/	No	/	/	/	No	/	stradale	49,00	1,00	unilaterale	9,00	2,00	
Stradale 8	Apparecchi/ Carreggiata/ Apparecchi	M5	7,00	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2	No	/	/	/	No	/	/	/	No	/	stradale	43,00	1,00/1,00	bilaterale alternata	9,00	1,00	
Stradale 9	Carreggiata/ Stallo/ Marciapiede/ Apparecchi	M5	5,40	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2	Lato apparecchi	2,00	0,10	P3	No	/	/	/	Lato apparecchi	2,20	stradale	29,00	2,65	unilaterale	8,00	/	Calcolo per stallo non richiesto
Arredo urbano 1	Marciapiede+App./ Carreggiata/ Stallo/ Marciapiede/ Apparecchi	M4	7,40	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2	Ai 2 lati	1,73+1,73	0,10	P2	No	/	/	/	Lato opposto agli apparecchi	2,20	AEC Nemesi	24,00	4,00/1,00	bilaterale alternata	7,50	1,50/1,50	Almeno 1 tra MARCIAPIEDE 1 e MARCIAPIEDE 2 deve essere illuminato secondo norma UNI EN 13201-2. Calcolo per stallo non richiesto
Arredo urbano 2	Apparecchi/ Marciapiede/ Ciclabile/ Carreggiata/ Marciapiede	M5	5,50	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2	Ai 2 lati	1,00+1,00	0,10	P3	Lato apparecchi	2,00	0,10	P3	No	/	AEC Ecolo	23,00	3,50	unilaterale	7,00	1,00	Almeno 1 tra MARCIAPIEDE 1 e MARCIAPIEDE 2 deve essere illuminato secondo norma UNI EN 13201-2
Arredo urbano 3	Marciapiede/ Carreggiata/ Marciapiede/ Apparecchi	M5	5,50	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2	Ai 2 lati	0,80+0,80	0,10	P3	No	/	/	/	No	/	AEC Ecolo	12,50	0,80	unilaterale	5,50	0,20	Almeno 1 tra MARCIAPIEDE 1 e MARCIAPIEDE 2 deve essere illuminato secondo norma UNI EN 13201-2
Arredo urbano 4	Apparecchi/ Stallo/ Carreggiata/ Stallo/ Spartitraffico+App./ Ciclabile	M5	7,00	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2	No	/	/	/	Lato apparecchi	2,50	0,10	P3	Ambo i lati	5,00+5,00	AEC Ecolo	25,00	6,10	bilaterale affacciata	9,00/6,00	1,00/0,00	Calcolo per stallo non richiesto. Spartitraffico 2,20 m, calcolo non richiesto
Arredo urbano 5	Marciapiede/ Carreggiata/ Marciapiede/ Apparecchi/ Ciclabile	M5	6,90	CIE C1, Q0=0.10, asciutto	2,00	Ai 2 lati	1,50+1,20	0,10	P3	Lato apparecchi	2,15	0,10	P3	No	/	AEC Ecolo	20,00	1,60	unilaterale	7,30	1,00	Almeno 1 tra MARCIAPIEDE 1, MARCIAPIEDE 2 e PISTA CICLABILE deve essere illuminato secondo norma UNI EN 13201-2. Calcolo per stallo non richiesto