RIVESTIMENTI ESTERNI Scala 1:50

LEGENDA MATERIALI

- HPL TIPO TRESPA METEON WOOD 97.37 mq
- WPC FRANGISOLE TIPO TECNODEK IN DOGHE 44.41 mq
- CAPPOTTO TERMICO IN EPS

DIMENSIONI DELLE FINITURE

1. pannelli in HPL tipo meteon wood decors Trespa dim. 250x50 cm
2. pannelli in HPL tipo meteon wood decors Trespa dim. 216x50 cm
3. pannelli in HPL tipo meteon wood decors Trespa dim. 250x25 cm

doghe in WPC dim. 8.5x8.5 cm

Part. 1 - Rivestimento esterno cappotto termico



Part. 2 - Rivestimento esterno pannelli in HPL



ABACO SERRAMENTI ESTERNI Scala 1:25

DATI TECNICI DEL SISTEMA

Profondità telaio:	72 mm
Profondità anta:	78 mm
Altezza telaio:	50 mm
Altezza anta:	100 mm
Portata massima ante apribili:	170 kg
Protezione termica:	UW 1,7 W/m²K
Impermeabilità:	Classe E1050
Permeabilità all'aria:	Classe 4
Resistenza al vento:	Classe C5



VETRATURA

Le vetrature dei serramenti sarà costituita da vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 3+3 pvb 0,38. Le vetrature delle porte sarà costituita da vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 4+4 pvb 0,38.

DOTAZIONI DI SICUREZZA

Per i serramenti motorizzati dovrà essere installata doppia coppia di braccetti di sicurezza, posti ad altezze diverse, in modo da distribuire eventuali eccezionali sovraccarichi. Inoltre si prescrive l'installazione, su tutti i serramenti, di un dispositivo di blocco e tenuta, denominato Angelocks®, in grado di evitare il distacco accidentale di un'anta di finestra sostenendo l'anta mobile nel caso di cedimento degli accessori di sostegno, scongiurando così il pericolo di caduta e quindi di danno alle persone fisiche o altro.

BANCALINO

Davanzale in lamiera di acciaio verniciato sp. 20/10 con tappi laterali compreso pannellatura isolante sp. 5 cm



Scala 1:50

F01- FINESTRA - Quantità n. 1

Vista esterna
Specifiche: Profilati in lega di alluminio a taglio termico
Apertura: - Livello X vetratura fissa opaca
- Livello X' attuatore elettro-meccanico
- Livello X" vetratura fissa
Vetratura: Vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 3+3 pvb 0,38





F02- PORTA - Quantità n. 1

Vista interna
Specifiche: Profilati in lega di alluminio a taglio termico
Apertura: Manigione antipanico
Vetratura: Vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 4+4 pvb 0,38



F03- PORTA - Quantità n. 1

Vista interna
Specifiche: Profilati in lega di alluminio a taglio termico
Apertura: Maniglione antipanico
Vetratura: Vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 4+4 pvb 0,38



F04- FINESTRA - Quantità n. 10

Vista interna
Specifiche: Profilati in lega di alluminio a taglio termico
Apertura: Manuale a vasistas
Vetratura: Vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 3+3 pvb 0,38



F05- FINESTRA - Quantità n. 5

Vista interna
Specifiche: Profilati in lega di alluminio a taglio termico
Apertura: Manuale a vasistas
Vetratura: Vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 3+3 pvb 0,38



F06- FINESTRA - Quantità n. 6

Vista interna
Specifiche: Profilati in lega di alluminio a taglio termico
Apertura: Attuatore elettromeccanico
Vetratura: Vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 3+3 pvb 0,38



F07- FINESTRA - Quantità n. 1

Vista interna
Specifiche: Profilati in lega di alluminio a taglio termico
Apertura: Attuatore elettromeccanico
Vetratura: Vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 3+3 pvb 0,38



F08- FINESTRA - Quantità n. 1

Vista interna
Specifiche: Profilati in lega di alluminio a taglio termico
Apertura: Fissa
Vetratura: Vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 3+3 pvb 0,38



F09- PORTA - Quantità n. 2

Vista interna
Specifiche: Profilati in lega di alluminio a taglio termico
Apertura: Manigione antipanico
Vetratura: Vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 4+4 pvb 0,38



F10- PORTA - Quantità n. 1

Vista interna
Specifiche: Profilati in lega di alluminio a taglio termico
Apertura: Maniglione antipanico
Vetratura: Vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 4+4 pvb 0,38



F11- PORTA - Quantita n. 4

Vista interna
Specifiche: Profilati in lega di alluminio a taglio termico
Apertura: Maniglione antipanico
Vetratura: Vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 4+4 pvb 0,38



F12- FINESTRA - Quantità n. 1

Vista interna
Specifiche: Profilati in lega di alluminio a taglio termico
Apertura: Fissa
Vetratura: Vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 3+3 pvb 0,38



F13- FINESTRA - Quantità n. 6

Vista interna
Specifiche: Profilati in lega di alluminio a taglio termico
Apertura: Areazione continua



COMUNE DI MARCON

Provincia di Venezia

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI" A GAGGIO

Architettura e Ingegneria di Qualità
di Zigiotto & Associati
PARTITA IVA 03659770279
Studio AIQ di Zigiotto & Associati
Via Tommaseo, 31/a
30035 Mirano
Venezia
tel. 041.5770872
e-mail: studioaiq@gmail.com
pec: studioaiq@pec.it
web: www.studioaiq.com

FASE DI PROGETTAZIONE:	CONTENUTO:	TAV.
PROGETTO ESECUTIVO	RIVESTIMENTI ESTERNI, ABACO SERRAMENTI ESTERNI, SOGLIE E DAVANZALI	13
File: Esecutivo_palestra_Gaggio.DWG	Scala: 1:10 - 1:25 - 1:50	

ARGOMENTO: ARCHITETTONICO

Rev: 00
Data: Dicembre 2020

PROGETTISTI
Ing. Francesco ZIGIOTTO
Arch. Nicola BARBIERO
COLLABORATORI
Ing. Piero Rigo - P.i. Francesco Baldan - T.i.e.e. Alessandro Bettin
dott. arch. Piero Bigatello